

Kompakt-Verschiebeeinheit

FÜR LEICHTE SCHIENENFAHRZEUGE

Zum Verschieben leichter Schienenfahrzeuge bis 300 mm Verschiebedistanz ist die Kompakt-Verschiebeeinheit von LUKAS die ideale Lösung, zum millimetergenauen Eingleisen.

Für einen erfolgreichen und schnellen Rettungseinsatz ist sie bis ins kleinste Detail durchdacht. Je nach Gewicht des Fahrzeugs werden eine oder zwei Einheiten genutzt.



Technische Daten

Breite:	375 mm
Höhe:	153 mm
Länge:	865 mm
Masse:	73 kg
Verschiebeweg bis:	300 mm

Ihre Vorteile

- Einfacher Transport dank niedrigem Gewicht & kompakten Abmessungen
- Schnelle Richtungswechsel direkt an der Handpumpe
- Bewegliche Teflon®-beschichtete Gleitplatte aus Leichtmetall gleicht die Bogenbewegung des Fahrzeugs aus
- Minimaler Reibungswiderstand durch Gleitflächen aus Edelstahl

Zulässige Belastungen

Bei Einpunkt-Anhebung: 200 kN (20t)
d.h. Schienenfahrzeuge bis 400 kN (40 t)
Bei Zweipunkt-Anhebung: 2 x 150 kN (15 t)
d.h. Schienenfahrzeuge bis 600 kN (60 t)