



TERRASTREAM 3

Art.-Nr. Siehe Broschüre / See brochure

Der TerraStream3-Bodenmonitor bietet Einsatzkräften Schnelligkeit, Leistungsstärke und Bedienkomfort und setzt damit neue Maßstäbe in der modernen Brandbekämpfung. Unübertroffene Leistung dort, wo sie am wichtigsten ist: Mit einer Durchflussmenge von 5.000 l/min und dem branchenweit niedrigsten Reibungsverlust von nur 1,1 bar (36 % effizienter als die Wettbewerber) verbindet der TerraStream3 Robustheit in Militärqualität mit bahnbrechender Anwendungsfreundlichkeit. Vorteile Leichtester Monitor in seiner Kategorie – 30 % leichter als vergleichbare Geräte (nur 7,3 kg Tragegewicht) Ein-Personen-Bedienung – Patentiertes Schnellkupplungssystem und synchronisierte Standfüße ermöglichen vollständigen Aufbau in unter 60 Sekunden Flexible Doppel-Nutzung – Erlaubt nahtlosen Wechsel zwischen tragbarem Bodengestell und Fahrzeugmontage Praxisbewährte Zuverlässigkeit – Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist beständig gegenüber Extrembedingungen und schützt zuverlässig vor Korrosion Schwenkbereich 360° (fahrzeugmontiert) / 180° (tragbar) für hervorragende Manövrierbarkeit Flache Bauform sorgt für Stabilität, auch bei maximaler Durchflussmenge Intuitive Bedienung reduziert Schulungsaufwand und entlastet Einsatzkräfte Spezifikationen Durchflussmengen: bis zu 5.000 l/min Druckverlust: nur 2,5 bar (36 psi) bei 5.000 l/min Materialien: Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität mit Pulverbeschichtung Konformität: entspricht DIN EN 15767

Technische Daten

Max. zulässiger Betriebsdruck [bar]:	16
Ausgang:	G 2 ½"A
Maximaler Nenndurchfluss :	5000 l/min
Schwenkwinkel vertikal [°]:	+35° bis +90° (entriegelt -20° bis +90°)
Schwenkwinkel horizontal [°]:	±90°
Gewicht Monitor :	7,3 kg
Gewicht Bodengestell:	9,3 – 10,0 kg
Flansch für Festmontage:	2,8 kg