

Technische Daten*

VETTER MAGNASEAL (EINSCHLIESSLICH TRAGETASCHE UND TEFLON SHEET)

GRÖSSEN	ABMESSUNGEN	VERPACKUNGS- ABMESSUNGEN	GEWICHT
XS 1500028300	20,32 x 20,32 x 1,59 cm	25 x 25 x 8 cm	2,25 kg
S 1500028400	30,48 x 30,48 x 1,59 cm	35 x 35 x 8 cm	5,35 kg
M 1500028500	45,72 x 45,72 x 1,59 cm	50 x 50 x 8 cm	12,36 kg
L 1500028600	60,96 x 60,96 x 1,59 cm	66 x 66 x 8 cm	22,26 kg
XL 1500028900	91,44 x 91,44 x 1,59 cm	98 x 98 x 8 cm	43,07 kg
SET (XS, S, M, L) 1500028700	Siehe vorstehend		
Material	Urethan-Patch mit eingebetteten Neodym-Magneten. Beschlge pulverbeschichtet und rostbestndig		
Gegendruck	min. 1,72 bar (25 psi)		
Stoffe	Flssig und gasfrmig		
Anwendung	Mehrfachnutzung – bis zu 15 Jahre Lebensdauer		

*nderungen ohne Vorankndigung mglich



vetter

MAGNASEAL



Vetter GmbH

Blatzheimer Str. 10-12
53909 Zlpich
Deutschland

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
Mail: vetter.info@idexcorp.com

SICHERE UND EINFACHE KONTROLLE GEFÄHRLICHER LECKAGEN

Mit dem VETTER MAGNASEAL Magnet-Patch können gefährliche Leckagen sofort gestoppt werden.

Die Patches sind eine hochsichere und effektive Methode zur Kontrolle von Flüssigkeiten und gasförmigen Stoffen, die aus magnetischen Objekten austreten. Dank der einzigartigen selbsthaftenden, patentierten Abdichtungslösung ist VETTER MAGNASEAL einfach und in Sekundenschnelle anzubringen.

VETTER MAGNASEAL MACHT DAS LEBEN LEICHTER:

SICHERE HANDHABUNG

Die Anwendung mit minimaler Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen erhöht die Sicherheit für den Anwender.

EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG

Gebrauchsfertig, mit werkzeugloser Anwendung. Das Anbringen des Patches dauert nur Sekunden. Zudem kann VETTER MAGNASEAL von nur einer Person aufgebracht werden. So ist die Leckage sofort unter Kontrolle, bevor Einsatzkräfte eintreffen.

KOSTENEFFEKTIV

Durch die schnelle Anwendung werden die Kosten für Reinigungsarbeiten, Produktionsausfälle, Produktverluste und gesetzliche Bußgelder auf ein Minimum beschränkt.



SELBST-HAFTENDE LECK-ABDICHTUNG



VERWENDUNG VON VETTER MAGNASEAL

VOR DER ANWENDUNG

VORBEREITUNG AUSSERHALB DES GEFAHRENBEREICHS:

- Öffnen Sie die Tragetasche
- Prüfen Sie das Patch: Ist es vollständig und unbeschädigt?
- Ist das Teflon-Sheet erforderlich? Falls ja: Kleben Sie das Teflon-Sheet auf die Dichtfläche

ZUR LECKAGE BRINGEN

- Verwenden Sie die Trageschlaufen, um das Patch zum Einsatzort zu tragen
- Zentrieren Sie das Patch über dem Leck
- An die Oberfläche des Behälter ranführen
- Das war's! Es haftet und dichtet ab

NACH DER ANWENDUNG

- Entfernen Sie das Patch, indem Sie die Bänder in einem 45°-Winkel nach unten ziehen.
- Verwenden Sie die Trageschlaufen, um das Patch aus dem Gefahrenbereich zu bringen
- Wurde das Teflon-Sheet verwendet? Folie entfernen und entsorgen
- Reinigen und dekontaminieren Sie das Patch, falls erforderlich
- Legen Sie das trockene Patch zurück in die Tragetasche
- Ersetzen Sie gegebenenfalls das Teflon-Sheet
- MAGNASEAL ist nun bereit für den nächsten Einsatz

ANWENDUNGSBEREICHE FÜR VETTER MAGNASEAL



RAFFINERIEN



PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE




SCHIFFFAHRT



CHEMISCHE INDUSTRIE



CHEMIETRANSPORT



FEUERWEHR-BRANCHE



MILITÄR



WASSERWERKE



MERKMALE

SOFORT EINSATZBEREIT

Keine Zeitverluste, sofortiges Handeln und schnelle Schadensbegrenzung

WERKZEUGLOSE ANBRINGUNG

Abdichtung innerhalb von Sekunden zur Minimierung der chemischen Belastung

EINFACHES KONZEPT

Geringer Wartungsaufwand, kurze Einweisung in die Anwendung genügt, geringe Fehleranfälligkeit

WIRD IN EINER TASCHE GELIEFERT

Sicherer Transport / Lagerung, isoliert das Magnetfeld

TEFLON-SHEET INKLUSIVE

Erhöht bei Bedarf die chemische Beständigkeit, schützt das Patch